

Diese Internetseite verwendet Cookies, um die Nutzererfahrung zu verbessern und den Benutzern bestimmte Dienste und Funktionen bereitzustellen. Durch die weitere Nutzung stimmen Sie dem zu. [OK](#) [Details](#)

Anschrift	Xiamen SmartData Software Co.,Ltd. Room 208, No 39, Jiayuanli 361006 Xiamen
Land	China

PRODUKTE ODER MASCHINEN

Glass Engineer System(GE-SYSTEM)

These are the properties of the glass in the software:

Refractive index at 20 oC\(n_D \)
 Mean Dispersion at 20 oC\($n_F - n_C$ \)
 Expansion Coefficient at 20-400 oC
 Temperature coefficient of Refractive index at ,20-100 oC
 Thermal optical coefficient ,20-100 oC
 Young's modulus\(E \) 20 oC
 Shear modulus\(G \),20 oC
 Thermal Conductivity
 Molar volume
 Molar refraction
 Stress Optical Coefficient -C1
 Stress Optical Coefficient -C2
 Nonlinear refractive index
 Thermo Optical Constant
 Birefringence
 Density at 20 oC
 Poisson's ratio\(μ \)
 Abbe's Number
 Melt temperature
 Molecular Weight
 Refine temperature
 Bulk modulus\(K \) ,20 oC
 Mohs hardness
 Tensile strength
 Compressive strength
 Acid Resistance
 Dielectric Constant at 20oC 4.5E+8Hz
 Surface tension 900
 Surface tension 1200
 Surface tension 1300
 Surface tension 1400
 Surface tension 1400 oC \((Kucuk)\)
 Reflectance
 Transmission
 Total Reflectance
 Total Transmission
 High temperature electrical resistivity 1000\((\log_{10})\)
 High temperature electrical resistivity 1200\((\log_{10})\)
 High temperature electrical resistivity 1400\((\log_{10})\)
 Shear modulus of glass 20oC \((Fluegel)\)
 Liquidus Temperature
 Linear Thermal Expansion Coefficient 210oC
 Hydrolytic durability Water Durability \(\log(0.01M HCl)\)
 Extracted Na2O equivalent
 Hydrolytic class
 Water solubility silicate glass melts 1200oC, 1 atm H2O pressure
 Density of silicate glass melts 1000

Density of silicate glass melts 1200
Density of silicate glass melts 1400
Volume
Linear
Working Range Index \(\text{WRI in } ^\circ\text{C}\)
Relative Machine Speed \(\text{RMS}\)
Devitrification Index \(\text{DI in } ^\circ\text{C}\)
Gob Temperature \(\text{G in } ^\circ\text{C}\)
Thermal conductivity of glass at room temperature
Density at room temperature \(\text{Fluegel}\)
Refractive index \(\text{nD}\)

Company Profile of **Xiamen SmartData Software Co.,Ltd.**

A service of glasssglobal.com, an affiliate of glasssglobal group.

Die auf dieser Seite ausgedruckten Firmeninformationen unterliegen dem Urheberrecht und sind Eigentum der entsprechenden Firma. Alle Rechte sind ausdrücklich vorbehalten. Jeder Nutzer, der sich Zugang zu diesem Material zugänglich macht, tut dies zu seinem persönlichen Gebrauch und die Nutzung dieses Materials unterliegt seinem alleinigen Risiko. Die Weiterverteilung und jegliche andere gewerbliche Verwertung des vorliegenden Adressenmaterials ist ausdrücklich untersagt. In den Fällen, in denen solches Adressenmaterial durch eine dritte Partei beigestellt wurde, erklärt jeder Besucher sein Einverständnis, die speziellen zutreffenden Nutzungsbedingungen anzuerkennen und sie zu respektieren. Glass Global garantiert oder bürgt nicht für die Genauigkeit oder die Zuverlässigkeit von irgendwelchen Informationen, die in den veröffentlichten Adressinformationen enthalten sind, oder auch in Webseiten auf die hier Bezug genommen wird. www.glasssglobal.com - Die Internationale Portalseite für die Glasindustrie - OGIS GmbH