

Diese Internetseite verwendet Cookies, um die Nutzererfahrung zu verbessern und den Benutzern bestimmte Dienste und Funktionen bereitzustellen. Durch die weitere Nutzung stimmen Sie dem zu. [OKDetails](#)

Anschrift	<b>Kien Safety Glass Sdn. Bhd.</b> Lot 1558, Kampung Jaya Industrial Area Off Jalan Hospital 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan
Land	Malaysia

## PRODUKTE ODER MASCHINEN

**KSG Tempered Glass** is a heat-treated glass which is several times stronger than ordinary annealed glass. It is manufactured by heating up the float glass to a high temperature, then blowing air onto its surface, cooling it down swiftly and uniformly.

**KSG Laminated Glass** has almost the same strength as ordinary annealed glass of the same thickness. KSG Laminated Glass is a safety glazing material made by bonding layers of glass, using heat and pressure, with one or more interlayers of tough polyvinyl butyral film (PVB). The glass sheets may be of same or different thickness.

**CVD (Chemical Vapor Deposition) Low-E** is highly transmittance for visible light and neutral in colour "On-line Low-E" (Low Emissivity) glass. CVD Low-E glass having a durable pyrolytic surface, this CVD Low-E glass is easily fabricated to value-added secondary glass products such as insulating glass units (IGU), tempered glass and laminated glass.

**KSG Heat Strengthened Glass** manufactured similarly to Tempered Glass, except the glass is cooling less rapidly. Heat Strengthened Glass is twice as strong and possesses greater impact compared to ordinary glasses. When broken, the pattern is similarly to ordinary glasses but the fragments lock together and remains in the frame. Heat Strengthened Glass offer good resistance to thermal stress, although less than Tempered Glass.

**Double Glazing Units (DGU) or Insulated Glass Units (IGU)** consist of two or more pieces of glass separated by an airspace and an aluminium spacer around the edges, sealed to the perimeter in controlled conditions. The spacer contains a desiccant (drying agent) which eliminates moisture vapour in the cavity.

### Company Profile of **Kien Safety Glass Sdn. Bhd.**

A service of [glassglobal.com](http://www.glassglobal.com), an affiliate of **glassglobal** group.

Die auf dieser Seite ausgedruckten Firmeninformationen unterliegen dem Urheberrecht und sind Eigentum der entsprechenden Firma. Alle Rechte sind ausdrücklich vorbehalten. Jeder Nutzer, der sich Zugang zu diesem Material zugänglich macht, tut dies zu seinem persönlichen Gebrauch und die Nutzung dieses Materials unterliegt seinem alleinigen Risiko. Die Weiterverteilung und jegliche andere gewerbliche Verwertung des vorliegenden Adressenmaterials ist ausdrücklich untersagt. In den Fällen, in denen solches Adressenmaterial durch eine dritte Partei beigestellt wurde, erklärt jeder Besucher sein Einverständnis, die speziellen zutreffenden Nutzungsbedingungen anzuerkennen und sie zu respektieren. Glass Global garantiert oder bürgt nicht für die Genauigkeit oder die Zuverlässigkeit von irgendwelchen Informationen, die in den veröffentlichten Adressinformationen enthalten sind, oder auch in Webseiten auf die hier Bezug genommen wird. [www.glassglobal.com](http://www.glassglobal.com) - Die Internationale Portalseite für die Glasindustrie - OGIS GmbH